

Общество с ограниченной ответственностью «КРИОГАЗ СЕВЕРО-ЗАПАД ТОМСКИЙ ФИЛИАЛ (Томский филиал ООО "КриоГаз Северо-Запад" 634067, г. Томск, Кузовлевский тр., д.2, стр. 384 Директор филиала Султанов Радив Афтахович Тел. (3822) 70-30-23			
Наименование продукции, работ, услуг, в т.ч. НИОКР	Конкурентные преимущества продукции	Основные технические характеристики	Зарубежная фирма-изготовитель аналогичного импортного товара
Азот газообразный	Продукция необходима в металлургии, химической и нефтяной промышленности, энергетике, машиностроении, строительстве, золото- и нефтедобыче, стекольной промышленности, экологии и сельском хозяйстве. Широко кислород применяется и в лечебной практике. Жидкий азот используется как хладагент в пищевой промышленности и холодильных установках различного типа и назначения, медицина и косметология.	Точка росы не более минус 60 С. Наличие кислорода в азоте не более 10 ppm.	-
Азот жидкий		Температура кипения минус 196 С. Наличие кислорода в азоте не более 10 ppm.	-
Кислород жидкий		Температура кипения минус 183 С. Анализ кислорода жидкого не менее 99,6 %.	-
Воздух сжатый осушенный		Точка росы не более минус 60 С. Класс чистоты 1.	-
Аргон жидкий		Температура кипения минус 186 С. Наличие кислорода в аргоне не более 5 ppm.	-

АО "МАНЭЛ" 634040, г. Томск, ул. Владимира Высоцкого 25 стр. 12 Генеральный директор – Бутягин Павел Игоревич (3822) 606 590, manel@manel.ru, www.manel.ru			
Наименование продукции, работ, услуг, в т.ч. НИОКР	Конкурентные преимущества продукции	Основные технические характеристики	Зарубежная фирма-изготовитель аналогичного импортного товара
Оборудование и технологии для нанесения нанокристаллических неметаллических	Характеристики технологии МДО: – высокая скорость формирования покрытий; – низкое энергопотребление;	Скорость формирования покрытий – более 1 мкм/мин; Потребление электроэнергии ИП – 0,12 кВт/дм ² покрытия;	Keronite International Ltd., Великобритания.